

ガイナ販売促進ツール一覧

カタログ・パンフレット P1~2

- ・ ガイナカタログ
- ・ マンガでわかる「ガイナ」のすべて
- ・ ガイナリーフレット
- ・ ノン結露カタログ

DVD P2

- ・ ガイナ DVD
- ・ JAXA-スピンオフ DVD

各種実験機 P2~3

- ・ 断熱実験機セット
- ・ コンクリート実験キット
- ・ 内外装実験機
- ・ オンザロックパネル
- ・ 防音フライパン

色見本帳 P3

- ・ 52色見本帳 (A4サイズ)
- ・ 52色見本帳 (アルバム型)
- ・ 塗り見本8パターン

トライアルキット P4

- ・ ガイナ1Lパック
- ・ ノン結露1㎡セット
- ・ ノン結露テープ
- ・ ノン結露シート

NEW ガイナ塗り見本 (屏風型) P5

NEW ガイナのぼり P6

NEW ガイナ現場シート P7

カタログ・パンフレット

ガイナカタログ



ガイナの特徴や15に及ぶ機能、施工事例、実例データ等を掲載。写真や図を使用して、ガイナを分かりやすく紹介しています。ガイナへの理解を深めてもらうツールとしてご活用ください。

マンガでわかる「ガイナ」のすべて



お施主様向けに、わかりやすくガイナを紹介しています。マンガ形式のため読みやすく、営業のきっかけ作りに最適！

ガイナリーフレット



ガイナカタログに掲載されているデータを、お客様に配布しやすいようコンパクトにまとめたものです。展示会等のご利用に便利です。

カタログ・パンフレット

ノン結露カタログ



結露防止専用塗材、ノン結露のカタログ。ノン結露の機能、メカニズム、施工実例を掲載しています。

DVD

ガイナ DVD



ガイナの機能・メカニズムを、実験動画・アニメーション・ナレーション等で解説しています。

※再生時間：約10分

JAXA-スピンオフ DVD



JAXAの宇宙技術を応用した製品としてガイナを紹介しています。
お客様の声や、実験の様子も収録されています。

※再生時間：約15分

※JAXAが制作した映像の内、ガイナを紹介している部分のみJAXAの了承を得て編集を行っております。本映像の著作権はJAXAに帰属します。

各種実験機


断熱実験機セット（ビックリボックス）



ガイナの遮熱、断熱効果を体感できる実験機。付属する放射温度計を使用することで温度での比較を行うこともできます。
鉄板の仕様は、ガイナ塗装、一般塗料塗装の2種類1セット。

※縦：150mm×横：310mm×高さ：180mm 重量：2.75kg


コンクリート実験キット



コンクリートを用いた実験キット。上記断熱実験機にセットし、ライトを照射することで、実際のRC造の建物に近い遮熱実験を行えます。
コンクリートの仕様は、ガイナ塗装、一般塗料塗装の2種類1セット。

※縦：150mm×横：310mm×高さ：75mm 重量：約2kg（コンクリート1個）

コンクリート実験キット使用方法



断熱実験機の上部にコンクリート実験機キットをセットし、ライトを照射することで、ガイナの遮熱効果を確認できます。

実験時間の目安は30～45分程度です。

各種実験機

内外装実験機



ガイナを屋根・内装に塗装した際の、夏季は涼しく（実験機上段）、冬は暖くなる（実験機下段）効果を見る実験機です。
実際の建物に近い形状であるため、イメージしやすく、ショールームや展示会での説明に役立ちます。

※縦：300mm×横：600mm×高さ：880mm
重量：約23kg

オンザロックパネル



氷を使ってガイナの断熱性能を見る実験機。
小型で携帯に便利です。
鉄板の仕様は、ガイナ塗装、一般塗料塗装の2種類
1セット。

※縦：200mm×横：281mm×厚み：15mm 重量：約570g

防音フライパン




フライパン2枚セットの1枚にガイナを塗装しています。それぞれのフライパンを叩く事で、ガイナの防音効果を確認できます。

※直径：約200mm 重量：約670g

色見本帳

52色見本帳（A4サイズ）



ガイナ基本52色の色見本帳。各色見本のサイズは3センチ角、塗装方法は吹き付けです。
ガイナの色、質感をご確認いただけます。

※用紙サイズ：A4

52色見本帳（アルバム型）



ガイナ基本52色の色見本帳。各色見本のサイズはA4サイズ、塗装方法は吹き付けです。
ガイナの色、質感をご確認いただけます。

塗り見本 8パターン



ガイナをローラー、刷毛、コテ、吹き付けで塗装しており、仕上がりを確認できます。

N-95	刷毛
N-50	吹付けフラット
45-85B	吹付けゆず肌
17-60H	コテ塗りラフ
32-90D	コテ塗り小波
22-85H	ウールローラー仕上げ
69-70L	マスチックローラー細目
25-92B	マスチックローラー大

※サイズ：B6

トライアルキット

ガイナ1Lパック



1パックで約1.7㎡塗装可能（標準塗布量）
施工上の注意をよく読んでご使用ください。

※ 色：白のみ。

ノン結露シート



ノン結露をのり付きのシートに塗装したもの、結露のある広い箇所に貼りつけ可能です。

- ※ ノン結露標準塗布量の20%厚塗り。
- ※ サイズ：1×2m 1×3mの2種類。
- ※ 色：25-90Aのみ。

ノン結露1㎡セット



ノン結露下塗り材と仕上げ材のセット。1セットで約1㎡塗装可能。
施工上の注意をよく読んでご使用ください

※ 色：白のみ。

ノン結露テープ



ノン結露をのり付きのテープに塗装したもの、テープを貼りつけるだけでノン結露の効果を確認できます。

- ※ サイズ：幅：30mm×長さ：3500mm
- ※ 色：N-65のみ。

ノン結露テープ・シート使用方法



1. まずテープ・シートを貼り付ける面を、布でふき取るなどして表面の汚れ、結露水をきれいに清掃してください。



2. テープの剥離紙をはがして、結露の発生する箇所に貼り付けてください。

※剥がすときに、余力を加えてしまうと塗膜に傷がついてしまう可能性がありますのでご注意ください。

（詳細はノン結露シート施工要領書をご参考下さい。）



ガイナ塗り見本（屏風型）



45-85B
吹付けゆず肌

N-50
吹付けフラット

32-90D
コテ塗小波

17-60H
コテ塗ラフ

N-95
刷毛塗り

22-85B
ウールローラー
仕上げ

69-70L
マスチックロー
ラー細め

25-92B
マスチックロー
ラー大



折りたたみ時



ガイナをローラー、刷毛、コテ、吹き付けで塗布しており仕上がり大きなサイズで確認できます。（ガイナ8パターン色見本と同じ仕様）

希釈率：刷毛・ローラー・コテ 無希釈

吹付け 約10～12%の上水

（実際の施工箇所や環境により希釈率は異なります。現場に合わせて水分調整を行って下さい。詳細は施工要領書をご参考下さい。）


4枚で1組になっており、

屏風型で折りたためるため持ち運びが非常に簡単です。

※縦：605mm×横：455mm×厚み：15mm（1枚あたり）
重量：約3kg（4枚あたり）

（折りたたみ時厚み：60mm）

ガイナのぼり



展示会・ショールーム等でガイナのアピールに最適です。
※ポール・スタンドは別途ご購入下さい。

※縦：600mm×横：1800mm 重量：約70g（布のみ）

現場シート



※等間隔450mmピッチにハトメ



※使用イメージ

現場でのガイナ／企業のアピールに最適です。

※縦：3600mm × 横：1800mm
重量：約3kg
防災ターポリン 2 類